

## TERM 2000 IP44 Ultra Low Glare–Datenblatt



Code	Leistung	Material	EAN	IP Angabe	Abmessungen (B x H x T in cm)	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabellänge	Stromanschluss	Beheizbare Raumgröße in m <sup>2</sup>	Ersatzröhre	Montagemöglichkeit
URCA01044V	1 x 1,0 kW	Alu poliert	4260051488653	IP44	51,5 x 9,5 x 12,5	2300	2	3m/1,90m 3-adrig 1,5mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	6-7	ULGS1024V	Wand und Decke
URCA01544V	1 x 1,5 kW	Alu poliert	4260051488509	IP44	51,5 x 9,5 x 12,5	2300	2	3m/1,90m 3-adrig 1,5mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	8-9	ULGS1524V	Wand und Decke
URCA02044V	1 x 2,0 kW	Alu poliert	4260051488516	IP44	51,5 x 9,5 x 12,5	2300	2	3m/1,90m 3-adrig 1,5mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	13-14	ULGS2024V	Wand und Decke